

## Fiche Technique : CIRE ECOWAX

Mai 2020

### **DESCRIPTION:**

La CIRE ECOWAX est une émulsion à base de cire d'abeille et de pur Savon de Marseille sans solvants organiques.

### **Destination :**

Utilisation intérieure uniquement pour protéger et faire briller toutes nos finitions à la chaux, lissées non texturées (excepté le Stucco Venitien et Stucco Terra, qui présente une certaine incompatibilité), **après un séchage complet.**

### **Propriétés :**

Protection hydrofuge  
Microporeuse

### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :**

Nom :	CIRE ECOWAX
Conditionnement :	1L, 2,5L et 4L
Dilution :	prête à l'emploi
Aspect en pot :	blanc pâteux
Masse volumique :	0,96 kg/l
Extrait sec :	en volume 13%
Aspect du film :	de satiné sur fini mat à brillant sur chaux ferrée.
Rendement :	7 à 10m <sup>2</sup> /L/en 1 couche suivant support
Temps de séchage :	3 à 8 h. Lustrable 20mn après application
Conservation :	12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri de la chaleur < 35°C et du gel.
Matériel d'application :	brosse, gant à cirer ou chiffon de coton
Nettoyage des outils :	eau tiède et savon.

### **MISE EN ŒUVRE :**

A/ Etat du support : il doit être stable, consistant et **complètement sec**. Vérifier la consistance de la CIRE ECOWAX; bien mélanger la cire avant emploi;

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 30°C.

#### B/ Application :

il est **impératif** de toujours procéder du « mouillé vers le sec » en utilisant **peu de produit** à chaque fois quel que soit l'outil d'application ou la nature du support. Faire bien pénétrer la cire afin de saturer le support enduit ou peint, sans toutefois exercer trop de pression ,la cire doit « glisser » sur son support puis éliminer **sans attendre** tout excès de produit au chiffon doux.

Lustrer au chiffon doux, ou à la mèche de coton, ou bien laine de mouton, de 20 mn à 2h après application

**NB :** COV valeurs limites : categorie L (peinture murale et sous catégorie)

COV limites CEE DIR. UE2010 : ≤30 GRS/LITRE

**CIRE ECOWAX : COV 0 GRS/LITRE**

### **HYGIENE ET SECURITE :**

Consulter nos fiches de données de sécurité CIRE ECOWAX.